



## **BODYTEMP-256-USB**

Cámara termográfica con

monitorizacióna PC

Medición de temperatura corporal a

tiempo real

Resolución térmica 256x192 |

Precisión ±0.5°C

Sensibilidad térmica ?50mK

Medición de temperatura sobre caras

hasta 2 m de distancia

Monitorización y notificación en

monitor externo con SO Windows

Cámara termográfica

Resolución térmica 256x192

Precisión ±0.5°C

Detección facial: Para filtrar cualquier objeto caliente de la escena

Rango de medición de temperatura  $30^{\circ} \sim 45^{\circ} \text{C}$ 

Detección de hasta 4 personas - Medición de temperatura hasta 2m de distancia

Conexión por USB-A o USB-C sotftware de PC

Notificación sonora por exceso de temperatura -


Captura de imagen térmica por exceso de temperatura

Plug&Play

Ideal para uso como sistema autónomo en pequeños comercios



Tablet no incluida









**DETECCIÓN TEMPERATURA** 



**DETECCIÓN DE PERSONAS** 

## Especificaciones

Ángulo de visión (térmico)56° x 42°Precisión± 0.5°CSensibilidad térmica (NETD)? 50mKRango espectral12umFunciones inteligentesMedición de temperatura CorporalMedición de temperaturaHasta 2m de distancia (4 caras a la vez)Rango de Medición30°C ~ 45°CModos de imagenTérmicoCapturas de imagenAutomáticoAlmacenamiento internoNo dispone (Almacenamiento solo en PC)
Sensibilidad térmica (NETD)? 50mKRango espectral12umFunciones inteligentesMedición de temperatura CorporalMedición de temperaturaHasta 2m de distancia (4 caras a la vez)Rango de Medición30°C ~ 45°CModos de imagenTérmicoCapturas de imagenAutomático
Rango espectral12umFunciones inteligentesMedición de temperatura CorporalMedición de temperaturaHasta 2m de distancia (4 caras a la vez)Rango de Medición30°C ~ 45°CModos de imagenTérmicoCapturas de imagenAutomático
Funciones inteligentes  Medición de temperatura  Hasta 2m de distancia (4 caras a la vez)  Rango de Medición  30°C ~ 45°C  Modos de imagen  Térmico  Capturas de imagen  Automático
Medición de temperatura       Hasta 2m de distancia (4 caras a la vez)         Rango de Medición       30°C ~ 45°C         Modos de imagen       Térmico         Capturas de imagen       Automático
Rango de Medición 30°C ~ 45°C  Modos de imagen Térmico  Capturas de imagen Automático
Modos de imagen Térmico  Capturas de imagen Automático
Capturas de imagen Automático
Almacenamiento interno No dispone (Almacenamiento solo en PC)
Visualización Software para PC (PC o TABLET Windows NO INCLUIDOS)
Comunicación USB-A / USB Tipo C (para carga de batería y conexión con PC para monitorización)
Software de PC Imagen en directo, Historial de Eventos con captura de imágen, Notificación sonora por sobretemperatura
Temp. funcionamiento $2^{\circ}$ C $\sim$ + $50^{\circ}$ C
Grado de protección Uso en interior
<b>Dimensiones</b> 14.2 (Fo) x 80 (Al) x 80(An) mm
<b>Peso</b> 450 g









