

## BYUT-30R

Termómetro Infrarrojo de precisión

Precisión  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Rango de medición  $32^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

Medición sin contacto e instantánea

Tiempo de respuesta 500ms

Notificación en pantalla



Termómetro Infrarrojo

Medición instantánea

Alta precisión en la medida  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Rango de medición  $32^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

Medición sin contacto

Parpadeo de pantalla para notificación de alarma

Sistema autónomo a batería



**Notificación**

Parpadeo de Pantalla

## Especificaciones

Rango de Temperatura	32°C ~ 45°C
Distancia de medición	5 ~ 10 cm (Sin contacto)
Precisión	± 0.3°C
Tiempo de Respuesta	< 500ms
Notificación de Evento (Cuando se produce Alarma)	Parpadeo de pantalla
Auto suspensión	SI
Unidades de Medición	°C / °F
Blackligh	SI
Alimentación	2x Batería 1.5V (LR03)
Dimensiones	94 (Fo) x 135 (Al) x 36 (An) mm
Peso	148 g

