

BYLB-B01BD

Portillo pasillo bidireccional de acero inoxidable con ancho de paso de hasta 1.200mm.



Bidireccional



Ancho de paso especial para PMR hasta 1200mm



Interior/Exterior bajo cubierta



Pictogramas led indicativos



Palas en acero inoxidable



Alta velocidad de paso hasta 35 personas/minuto



Especificaciones Técnicas

Medidas: 420 x 330 x 980 mm.

Ancho de paso: 600 - 1.200mm customizable.

Display LED indicador de paso

Infrarrojos: 4 pares

Material: Acero inoxidable grado 304

Voltaje de entrada: AC 100-240V,50/60Hz

Voltaje de trabajo: 24V

Motor: DC Brushless Motor 50W/24V

Apertura de pala: 90°

Velocidad de paso: 35 personas/minuto.

Temperatura de trabajo: -30° / + 70°C

Humedad: Hasta 95%

Tipo de trabajo: Unidireccional o bidireccional.

Modo de trabajo: Interior/externo bajo techo.

Índice de protección: IP 43

Modo de apertura: Contacto seco o 12v pulse >100ms

Ciclo de servicio: Mínimo 3 millones ciclos





Fácil integración con distintos sistemas de control de accesos



Tarjeta RFID

Pueden integrarse distintos tipos de lectores RFID como 125KHz, 13,56MHz, HID, etc.



Huella Digital

Pueden integrarse distintos tipos de lectores de huella digital y terminales de control horario y accesos



Reconocimiento facial

Pueden integrarse distintos tipos de terminales de reconocimiento facial, detección de fiebre y mascarilla



QR, Scanner código de barras

Pueden integrarse distintos tipos de lectores de códigos de barras



3rd Party

Pueden integrarse distintas de control horario y accesos de terceras empresas



Sistemas de Ticketing

Pueden integrarse distintos lectores de ticketing



SISTEMAS BYACCESS, S.L.
 C/ Puente de Madrid, 28
 28412 - Cerceda - Madrid - SPAIN
 Tel: +34 918 420 129
 Info@byaccess.com
 www.byaccess.com



Sistemas Seguridad.com

Sistemas-seguridad.com

