

//

UV-PKC2640@Z28-IR-P

Uniview



Características

- Cámara Bullet IP | Gama Pro
- 4 MP (2688x1520)
- Sensor 1/1.8" CMOS
- Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm Autofocus
- Iluminación mínima 0.002 Lux | 0 lux con IR
- Alcance IR 50 m
- ANPR Reconocimiento de matrículas hasta 30 km/h para entradas y salidas; hasta 80 km/h en carretera regular
- WDR
- Compatible con ONVIF
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarmas 2 Entradas / 1 Salidas
- PoE+
- Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB
- IP67
- IK10

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4Mpx, 1080P, 720P, D1
Tasa Segundo Stream	720P,D1,2CIF,CIF
Tasa Tercer Stream	D1, 2CIF, CIF
Compresión	H.265/H.264
Lente	Lente 2.8~12mm
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color)
Alcance IR	50 m
Mejoras de imagen	WDR , BLC, HLC, AGC, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	2 entrada / 1 relay
Audio	1 entrada / 1 salida
Funciones	Lectura de matrículas. Medición de velocidad en carreteras convencionales <80 km/h y 30 km/h en entradas y salidas. Apertura de barrera
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	AC12V±25%/ 20W
Temp. funcionamiento	-40° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	406 x 126 x 130 mm

Peso

2.1 kg

POE

802.3at, clase 4
